

Vognoplysninger

Nummerserier	Byggeår og -sted	Bemærkninger
245 8 100 - 149	1997 Deutsche Waggonbau (Niesky)	Indlejet fra AAE

Anvendelse

Beskrivelse / udstyr:

2 akslet lukket godsvogn med forskydelige sidevægge samt 6 flyt- og låsbare transportbeskyttelsesvægge à 80 mm.

Betjeningshåndtag for de forskydelige sidevægge er anbragt på vognens gavle.

Anvendelse:

Specialbygget til palleteret gods, som hurtigt kan af- og pålæses med gaffeltruck på grund af de forskydelige sidevægge, der giver direkte adgang til den halve læsseflade på én gang.

Godset er sikret mod forskydning ved de flyt- og låsbare transportbeskyttelsesvægge i vognen.

På grund af den store dørhøjde er vognen velegnet til særligt højt gods.








Tekniske specifikationer

Parkeringskruebremsevægt:	<input type="text"/>	Tryklufsbremsevægt:	
Rangerskruebremsevægt:	<input type="text"/>	Tom:	<input type="text"/>
Trykluftbremse:	<input type="text" value="KE-GP-A"/>	Omstillingsvægt:	<input type="text"/>
		Læsset:	<input type="text" value="max 36 t"/>






Revisionskomponenter

Beskrivelse	Antal	Type	Varenummer	Revisionsfrist
Skruekobling	2 stk.		880538040	12 år
Puffer	4 stk.	802	880563802	12 år
Bremserregulator	1 stk.	DRV 2A(1)-450	949034300	6 år
Kobling for montage	1 stk.		993010029	
Bremsecylinder	1 stk.	BG 16"	948021000	18 år
Styreventil	1 stk.	KE2 A/3.8	9468472000	12 år
Vejeventil	1 stk.	VM 10	946096000	12 år
Hjulsæt	2 stk.	02 c	870201502	6 år
Bærefjeder	4 stk.	309	30220309	Tilstandsvurdering

Påskriftspecifikation

PLACERING	Litra:	Hbbillns 01 86 245 8 100 - 149	ANT.	ENH.																		
Skydevæg 1 og 3:		DSB	2	stk.																		
		01 RIV - EUROP																				
		86 DSB	2	sæt																		
		245 8 _ _ _ - _																				
		Hbbillns																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th>S</th> <td>15,5</td> <td>19,5</td> <td>24,5</td> <td>28,5</td> <td>★ ★</td> </tr> <tr> <td>120</td> <td colspan="4">0,00t</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		A	B	C	D		S	15,5	19,5	24,5	28,5	★ ★	120	0,00t					2	sæt
		A	B	C	D																	
	S	15,5	19,5	24,5	28,5	★ ★																
120	0,00t																					
	Længde over puffer:	← 15,50 m →	2	stk.																		
	Bundflade:		2	stk.																		
	Tara:		2	stk.																		
	Læsselængde:		2	stk.																		
	Rumindhold:		2	stk.																		
Skydevæg 2 og 4:	Rev. frist: Dato og år		2	stk.																		
Skydevægge:	Skydevæg nr.: h. 40 mm	1 2 3 4	1	sæt																		
	Skydevæg vejledning:		4	stk.																		
Skydevægge indvendig:	Søm og hefteklammer må <input type="checkbox"/> ikke anvendes:		4	stk.																		
	Læsseforskrift:	Ladegut darf nicht Schiebwanne berühren	4	stk.																		

Påskriftspecifikation

PLACERING	Litra: Hbbillns 01 86 245 8 100 - 149	ANT.	ENH.
Vognender:	Advarselssymbol: 	2	stk.
Længdedrager:	Bremse: 	2	stk.
	Lange gnistplader for farligt gods: 	2	stk.
	Rangerkrog: (Gul RAL nr. 1021)	4	stk.
	Akselafstand: ➔ 9,00 m ➔	2	stk.
	Lastmarkering: 	2	stk.
		2	sæt