

Vognoplysninger

Nummerserier	Byggeår og -sted	Bemærkninger
247 0 000 - 009	1996 Deutsche Waggonbau (Niesky)	Indlejet fra AAE

Anvendelse

Beskrivelse / udstyr:

Særlig rummelig 2-akslet lukket godsvogn med stor læsseflade og forskydelige sidevægge.

Anvendelse:

Specialbygget til palleteret gods, som hurtigt kan af- og pålæsses med gaffeltruck på grund af de forskydelige sidevægge, der giver direkte adgang til den halve læsseflade på én gang.
På grund af den store dørhøjde er vognen velegnet til særligt højt gods.








Tekniske specifikationer

Parkeringskruebremsevægt:	<input type="text"/>	Tryklufsbremsevægt:	
Rangerskruebremsevægt:	<input type="text"/>	Tom:	<input type="text"/>
Trykluftbremse:	<input type="text" value="CH-GP-A"/>	Omstillingsvægt:	<input type="text"/>
		Læsset:	<input type="text" value="max 36 t"/>

Revisionskomponenter

Beskrivelse	Antal	Type	Varenummer	Revisionsfrist
Skruekobling	2 stk.		880538040	12 år
Puffer	4 stk.	802	880563802	12 år
Bremserregulator	1 stk.	DRV 2A(1)-450	949034300	6 år
Bremsecylinder	1 stk.	BG 16"	948021000	18 år
Styreventil	1 stk.	C3W-lvGP		12 år
Vejeventil	1 stk.	VM 10	946096000	12 år
Hjulsæt	2 stk.	02 c	870201502	6 år
Bærefjeder	4 stk.	309	30220309	Tilstandsvurdering

Påskriftspecifikation

PLACERING	Litra: Hbbins 21 86 247 0 000 - 009	ANT.	ENH.																
Skydevæg 1 og 3:	DSB	2	stk.																
	21 RIV	2	sæt																
	86 DSB																		
	247 0 _ _ _ - _ Hbbins																		
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> <td>D</td> <td rowspan="3">★★</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>17,0</td> <td>21,0</td> <td>26,0</td> <td>30,0</td> </tr> <tr> <td>120</td> <td colspan="3">0,00</td> <td></td> </tr> </table>		A	B	C	D	★★	S	17,0	21,0	26,0	30,0	120	0,00				2	sæt
		A	B	C	D	★★													
	S	17,0	21,0	26,0	30,0														
	120	0,00																	
	Længde over puffer:	← 15,50 m →	2	stk.															
	Bundflade:		2	stk.															
Tara:		2	stk.																
Læsselængde:		2	stk.																
Rumindhold:																			
Skydevæg 2 og 4:	Bremse:		2	stk.															
	Akselafstand:	→ 9,00 m ←	2	stk.															
	Rev. frist: Dato og år		2	stk.															
	Lange gnistplader for farligt gods:		2	stk.															
Skydevægge:	Skydevæg vejledning:		4	stk.															
	Skydevæg nr.: h. 45 mm	1 2 3 4	1	sæt															