

**Vognoplysninger**

Nummerserier	Byggeår og -sted	Bemærkninger
237 8 000 - 299	1972 - 75 AGV	Bygget som SJ litra Hbikks
237 8 500 - 799	1972 - 75 AGV	Bygget som SJ litra Hbis

**Anvendelse**

**Beskrivelse / udstyr:**

2- akslet lukket godsvogn med stor læsseflade og forskydelige sidevægge, (4 i hver langside).

**Anvendelse:**

Specialbygget til palletteret gods, som hurtigt kan af- og pålæses med gaffeltruck på grund af de forskydelige sidevægge, der giver direkte adgang til den halve læsseflade på én gang, enten i vognens midte, eller i vognenderne.

Denne vogntype anvendes udelukkende til indlandske stykgodsforsendelser.






**Tekniske specifikationer**

Parkeringskruebremsevægt:	<input type="text"/>	Trykluftbremsevægt:	
Rangerskruebremsevægt:	<input type="text"/>	Tom:	<input type="text"/>
Trykluftbremse:	<input type="text" value="KE-GP-A"/>	Omstillingsvægt:	<input type="text"/>
		Læsset:	<input type="text" value="max 36 t"/>

**Revisionskomponenter**

Beskrivelse	Antal	Type	Varenummer	Revisionsfrist
Skruekobling	2 stk.		880538040	12 år
Puffer	4 stk.	330	880563330	12 år
Bremserregulator	1 stk.	DRV 2A-450 2H	949034100	6 år
Bremsecylinder	1 stk.	BG-14"	948017000	18 år
Bremseautomat	1 stk.	AC3D-14"	949150100	12 år
Styreventil	1 stk.	KE 1c SL	946850000	12 år
Vejeventil	1 stk.	VK	946095000	12 år
Hjulsæt	2 stk.	26 b	870201506	6 år
Bærefjeder	4 stk.	304	870220304	Tilstandsvurdering

**Påskriftspecifikation**

PLACERING	Litra:	Hbikks 42 86 237 8 000 - 299 / 500 - 799	ANT.	ENH.								
Skydevæg 1:		<b>DSB gods</b>	2	stk.								
		<b>42</b>										
		<b>86 DSB</b>	2	sæt								
		<b>237 8 _ _ _ - _</b>										
		<b>Hbikks</b>										
		<table border="1"> <tr> <td>DSB</td> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>120 km/h</td> <td>16,5</td> <td>20,5</td> <td></td> </tr> </table>	DSB	A	B	C	120 km/h	16,5	20,5		2	sæt
	DSB	A	B	C								
	120 km/h	16,5	20,5									
		<table border="1"> <tr> <td></td> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>16,5</td> <td>20,5</td> <td>24,5</td> </tr> </table> <span style="font-size: 2em;">★ ★</span>		A	B	C	S	16,5	20,5	24,5		
		A	B	C								
S	16,5	20,5	24,5									
	Længde over puffer:	<b>← 14,02m →</b>	2	stk.								
	Bundflade:		2	stk.								
	Tara:		2	stk.								
	Skydevæg nr.: h. 150 mm	<b>1</b>	2	stk.								
Skydevæg 2:	Læsselængde:		2	stk.								
	Skydevæg nr.: h. 150 mm	<b>2</b>	2	stk.								
	Skydevæg vejledning	Skydevæggen skal være lukket og sikret under kørsel og rangering	2	stk.								
Skydevæg 3:	Akselafstand:	<b>→ 9,00 m ←</b>	2	stk.								
	Skydevægsbetjening:		2	stk.								
	Skydevæg nr.: h. 150 mm	<b>3</b>	2	stk.								
Skydevæg 4:	Rev. frist: Dato og år		2	stk.								
	Skydevæg nr.: h. 150 mm	<b>4</b>	2	stk.								
Længdedrager:	Bremse:	<table border="1"> <tr> <td>KE-GP-A</td> </tr> <tr> <td>MAX: 36 t</td> </tr> </table>	KE-GP-A	MAX: 36 t	2	stk.						
KE-GP-A												
MAX: 36 t												