



Vognoplysninger

Nummerserier	Byggeår og -sted	Bemærkninger
247 2 000 - 049	1982 -83 Scandia	Påskriftspecifikation side 3.40.5

Anvendelse

Beskrivelse / udstyr:

2- akslet lukket godsvogn med stor læsseflade og forskydelige sidevægge, samt 6 flyt- og låsbare transportbeskyttelsesvægge á 80 mm. Betjeningshåndtag for de forskydelige sidevægge er anbragt på vognens gavle.

Anvendelse:

Specialbygget til palleteret gods, som hurtigt kan af- og pålæsses med gaffeltruck på grund af de forskydelige sidevægge, der giver direkte adgang til den halve læsseflade på én gang. Godset er sikret mod forskydning ved de flyt- og låsbare transportbeskyttelsesvægge i vognen.

Tekniske specifikationer

Parkeringskruebremsevægt:	<input type="text"/>	Trykluftbremsevægt:	
Rangerskruebremsevægt:	<input type="text"/>	Tom:	<input type="text"/>
Trykluftbremse:	<input type="text" value="KE-GP-A"/>	Omstillingsvægt:	<input type="text"/>
		Læsset:	<input type="text" value="max 28 t"/>

Revisionskomponenter

Beskrivelse	Antal	Type	Varenummer	Revisionsfrist
Skruekobling	2 stk.		880538040	12 år
Puffer	4 stk.	802	880563802	12 år
Bremserregulator	1 stk.	DRV 2A	949024000	6 år
Bremsecylinder	1 stk.	BG-16"	948021000	18 år
Styreventil	1 stk.	KE 2 c/3.8	946847400	12 år
Vejeventil	2 stk.	VM 10	946096000	12 år
Hjulsæt	2 stk.	02 c	870201502	6 år
Bærefjeder	4 stk.	309	870220309	Tilstandsvurdering

Påskriftspecifikation

PLACERING	LITRA: Hbillns 01 86 247 2 000 - 049	ANT.	ENH.																
Skydevæg 1 og 3:	DSB	2	stk.																
	01 RIV - EUROP	2	sæt																
	86 DSB																		
	247 2 _ _ _ - _																		
	Hbillns																		
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td></td><td></td><td style="text-align: center;">D</td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">DB</td><td style="text-align: center;">100</td><td style="text-align: center;">26,0</td><td></td></tr> </table>			D		DB	100	26,0		2	sæt								
			D																
	DB	100	26,0																
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td></td><td style="text-align: center;">A</td><td style="text-align: center;">B</td><td style="text-align: center;">C</td><td style="text-align: center;">D</td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">S</td><td style="text-align: center;">16,0</td><td style="text-align: center;">20,0</td><td style="text-align: center;">25,0</td><td style="text-align: center;">29,0</td><td style="text-align: center;">★ ★</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">120</td><td colspan="4" style="text-align: center;">0,00</td><td></td></tr> </table>		A	B	C	D		S	16,0	20,0	25,0	29,0	★ ★	120	0,00				
		A	B	C	D														
S	16,0	20,0	25,0	29,0	★ ★														
120	0,00																		
Længde over puffer: ← 14,22 m →	2	stk.																	
Bundflade: 32.8 m²	2	stk.																	
Tara: 15800 kg	2	stk.																	
Læsselængde: 12,29 m	2	stk.																	
UIC Standardgodsvogn: UIC St	2	stk.																	
Skydevæg 2 og 4:	Bremse: <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td style="text-align: center;">KE-GP-A</td></tr><tr><td style="text-align: center;">MAX: 28 t</td></tr></table>	KE-GP-A	MAX: 28 t	2	stk.														
	KE-GP-A																		
	MAX: 28 t																		
	→ 9,00 m ←	2	stk.																
	Skydevæg vejledning: Skydevæggen skal være lukket og sikret under kørsel og rangering	2	stk.																
	Rev. frist: Dato og år <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td style="text-align: center;">6</td><td style="text-align: center;">REV</td><td style="text-align: center;">N</td><td style="width: 50px;"></td></tr></table>	6	REV	N		2	stk.												
6	REV	N																	
Lange gnistplader for farligt gods:	2	stk.																	
Skydevægge:	Skydevæg nr.: h. 40 mm 1 2 3 4	1	sæt																