



**Vognoplysninger**

Nummerserier	Byggeår og -sted	Bemærkninger
430 8 000 - 026	1967 - 69 Scandia 1994 - 95 Ombygget Ørum Smedie, Randers	Bygget som litra Ks. 2 fastkoblede, ombyggede Ks <input type="checkbox"/> P Udlejet til Danfragt

**Anvendelse**

**Beskrivelse / udstyr:**

2 x 2-akslet fladvogn (2 fast sammenkoblede 2-akslede) med sidestøtter, og - i de to yderender - endelemme. Sidestøtterne kan fældes ned i vognenes længderetning. Vognen er forsynet med kroge samt spændekæder med kædestrammer til surring af lasten; 2 par langsgående jernplader (køreplader) og 2 par langsgående styreskiner på vognbunden; overkørselsramper mellem de to vognhalvdele; og ialt 4 par sænkbare støtteben, som ubetinget før af- og pålæsning skal benyttes (sænkes), betjeningsvejledning af disse er anbragt på vognen.

**Anvendelse:**

Vognen er specialombygget til befording af 4 specialcontainere (Dantainer), som på- og aflæsses via ende-rampe ved hjælp af speciallastbiler. Til sikring af den enkelte Dantainer anvendes vognens sidestyr (styreskiner), som under pålæsning automatisk styrer Dantaineren i vognens midte. Endvidere surres denne med 4 kæder (2 på hver side) og kædestrammer (brudstyrke 102 kN) samt sidestøtterne, som skal rejses i lodret stilling.

**Tekniske specifikationer**

Parkeringskruebremsevægt:	<input type="text"/>	Trykluftbremsevægt: (For hver vogndel)	
Rangerskruebremsevægt:	<input type="text"/>	Tom:	<input type="text" value="13 t"/>
Trykluftbremse:	<input type="text" value="KE-GP"/>	Omstillingsvægt:	<input type="text" value="21 t"/>
		Læsset:	<input type="text" value="24 t"/>

**Revisionskomponenter**

Beskrivelse	Antal	Type	Varenummer	Revisionsfrist
Skruekobling	2 x 2 stk.		880538040	12 år
Puffer	2 x 4 stk.	330	880563330	12 år
Bremserregulator	2 x 1 stk.	DRV 2(A)-450	949034000	6 år
Bremsecylinder	2 x 1 stk.	BG 12"	948011000	18 år
Styreventil	2 x 1 stk.	KE 1 c SL	946850000	12 år
Hjulsæt	2 x 2 stk.	26	870201504	6 år
Bærefjeder	2 x 4 stk.	300	870220300	Tilstandsvurdering

**Påskriftsspecifikationer**

PLACERING	Litra: <b>Laaps 45 86 430 8 000 - 026</b>	ANT.	ENH.
Påskriftskilt:		2	skilte
Sidevinkelskinner/ plade imellem:	Eftersyn af hjulringe:	4	stk.
	Signatur for sammenkoblede vogne:	4	stk.
	Betjeningsforskrift for støtteben:	8	stk.
	Lastmarkeringer:	4	sæt
	Længdedrager:	Ejendomsbane: <b>DSB</b>	2
	Bremse: <b>KE-GP</b>	4	stk.
	Yderste akselafstand: <b>➔ 21,86 m ➔</b>	2	stk.
	Akselafstand: <b>➔ 8,00 m ➔</b>	4	stk.
	Lastmarkering:	4	stk.
	Rev. frist: Dato og år	2	stk.