



**Vognoplysninger**

Nummerserier	Byggeår og -sted	Bemærkninger
412 9 000 - 019	1967 - 69 1995 Scandia Ombygget Ørum Smedie, Randers	<input type="checkbox"/> P Bygget som litra Ks. Udlejet til Danfragt

**Anvendelse**

**Beskrivelse / udstyr:**

2-akslet fladvogn med endelemme og sidestøtter. Sidestøtterne kan fældes ned i vognens længderetning. Vognen er forsynet med kroge samt spændekæder med kædestrammer til surring af lasten, 2 langsgående jern plader (køreplader) på vognbunden, og 2 par sænkbare støtteben, som ubetinget før af- og pålæsning skal benyttes (sænkes). Betjeningsvejledning af disse er anbragt på vognen.

**Anvendelse:**

Vognen er specialombygget til befording af 2 specialcontainere (Dantainer), som på- og aflæsses via ende-rampe ved hjælp af speciallastbiler. Til sikring af den enkelte Dantainer surres denne med 4 kæder (2 på hver side) og kædestrammer (brudstyrke 102 kN) samt sidestøtterne, som skal rejses i lodret stilling.

Vognen er kun godkendt til kørsel i indlandsk trafik.

**Tekniske specifikationer**

Parkeringskruebremsevægt:	<input type="text"/>	Trykluftbremsevægt:	
Rangerskruebremsevægt:	<input type="text"/>	Tom:	<input type="text" value="13 t"/>
Trykluftbremse:	<input type="text" value="KE-GP"/>	Omstillingsvægt:	<input type="text" value="21 t"/>
		Læsset:	<input type="text" value="24 t"/>

**Revisionskomponenter**

Beskrivelse	Antal	Type	Varenummer	Revisionsfrist
Skruekobling	2 stk.		880538040	12 år
Puffer	4 stk.	330	880563330	12 år
Bremserregulator	1 stk.	DRV 2(A)-450	949034000	6 år
Bremsecylinder	1 stk.	BG 12"	948011000	18 år
Styreventil	1 stk.	KE 1 c SL	946850000	12 år
Hjulsæt	2 stk.	26	870201504	6 år
Bærefjeder	4 stk.	300	870220300	Tilstandsvurdering

**Påskriftsspecifikationer**

PLACERING	Litra: <b>Lps-z 46 86 412 9 000 - 019</b>	ANT.	ENH.																			
Påskriftskilt:	<b>DSB</b>	2	stk.																			
		2	skilte																			
Sidevinkelskinner/ plade imellem:	Eftersyn af hjulringe:		2	stk.																		
	Betjeningsforskrift for støtteben:		4	stk.																		
	Lastmarkeringer:		2	sæt																		
Længdedrager:	Bremse:	<b>KE-GP</b>	2	stk.																		
	Akselafstand:	<b>➔ 8,00 m ➔</b>	2	stk.																		
	Lastmarkering:	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>m</td> <td>t</td> </tr> <tr> <td>a-a</td> <td>2</td> <td>16   18</td> </tr> <tr> <td>b-b</td> <td>3</td> <td>17   18</td> </tr> <tr> <td>c-c</td> <td>6</td> <td>20   24</td> </tr> <tr> <td>d-d</td> <td>9</td> <td>26   27</td> </tr> <tr> <td>e-e</td> <td>12</td> <td>27   13</td> </tr> </table>		m	t	a-a	2	16   18	b-b	3	17   18	c-c	6	20   24	d-d	9	26   27	e-e	12	27   13	2	stk.
		m	t																			
	a-a	2	16   18																			
b-b	3	17   18																				
c-c	6	20   24																				
d-d	9	26   27																				
e-e	12	27   13																				
Rev. frist: Dato og år	<b>6</b> REV N	2	stk.																			