





Vognoplysninger

Nummerserier	Byggeår og -sted	Bemærkninger
412 8 100 - 180 Undtagen nedenstående	1961 - 63 ASJ, Falun 1990 - 91 Ombygget Varig, Næstved	Bygget som SJ litra Gbs Tegning side 5.40.1a
412 8 102, 104, 110, 114 122, 123, 124, 127 129, 130, 132, 136 137, 141, 151, 154 163, 164, 170, 172 175	1961 - 63 ASJ, Falun 1992 Ombygget Varig, Næstved	Bygget som SJ litra Gbs Med forstærkede endegavle Tegning side 5.40.1b

Anvendelse

Beskrivelse / udstyr:

2-akslet åben godsvogn med faste støtter og endegavle, samt kæder til nedbinding af godset.

Anvendelse:

Vognen er specielt konstrueret til anvendelse for firma Junckers Industri, til transport af trækævlér med en længde på 2,7 eller 5,4 meter. Vognen egner sig også til transport af rør eller plastenheder, som kan læsses og losses ved hjælp af kran eller gaffeltruck fra jordplan eller rampe.

Tekniske specifikationer

Parkeringskruebremsevægt:	<input type="text"/>	Trykluftbremsevægt:	
Rangerskruebremsevægt:	<input type="text"/>	Tom:	<input type="text"/>
Trykluftbremse:	<input type="text" value="KE-GP-A"/>	Omstillingsvægt:	<input type="text"/>
		Læsset:	<input type="text" value="max 30 t"/>

Revisionskomponenter

Beskrivelse	Antal	Type	Varenummer	Revisionsfrist
Skruekobling	2 stk.		880538040	12 år
Puffer	4 stk.	330 eller 331	880563330 880563331	12 år
Bremseregulator	1 stk.	DRV 2(A)-450	949025000	6 år
Lastbremseautomat	1 stk.	AG 2C 12"	949150000	12 år
Styreventil	1 stk.	KE 1 c SL	946850000	12 år
Vejeventil	2 stk.	VK	946095000	12 år
Hjulsæt	2 stk.	29 eller 26b	870201508 870201506	6 år
Bærefjeder	4 stk.	304	870220304	Tilstandsvurdering

Påskriftspecifikation

PLACERING	LITRA:	Lps 41 86 412 8 100 - 180	ANT.	ENH.										
Længdedrager:		DSB	2	stk.										
		41 86 412 8 _ _ _ - _ DSB Lps	2	sæt										
		<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: center;">C</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center;">20,0</td> <td style="text-align: center;">24,0</td> <td style="text-align: center;">28,0</td> <td style="text-align: center;">★★</td> </tr> </table>		A	B	C		S	20,0	24,0	28,0	★★	2	sæt
		A	B	C										
	S	20,0	24,0	28,0	★★									
		Længde over puffer:	← 14,02 m →	2	stk.									
		Akselafstand:	→ 8,00 m ←	2	stk.									
		Tara:	12000 kg	2	stk.									
		Bremse:	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">KE-GP-A</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">MAX 30 t</td> </tr> </table>	KE-GP-A	MAX 30 t	2	stk.							
	KE-GP-A													
MAX 30 t														
	Køretilladelse:	DSB^{DB}	2	stk.										
	Rev. frist: Dato og år	6 REV N 	2	stk.										