

**Vognoplysninger**

Nummerserier	Byggeår og -sted	Bemærkninger
393 6 000 - 019	1968 - 72 Frankrig	

**Anvendelse**

**Beskrivelse / udstyr:**

4-akslet fladvogn med sidestøtter samt lave nedfældelige side- og endelemme. Sidestøtterne kan fældes ned i vognens længderetning. Vognen er forsynet med kroge til surring af lasten og eventuel fastgøring af presenninger til beskyttelse af godset.

**Anvendelse:**

Vognen er med sin store lastflade og lastevne velegnet til transport af langt og omfangsrigt gods som landbrugs- og entreprenørmaskiner, byggeelementer, store plader og lange rør. Læsning kan ske med både gaffeltruck og kran, samt fra rampe.



**Tekniske specifikationer**

Parkeringskruebremsevægt:	27 t	Trykluftbremsevægt:	
Rangerskruebremsevægt:		Tom:	24 t
Trykluftbremse:	O-GP	Omstillingsvægt:	40 t
Bogietype	Y 25	Læsset:	48 t

**Revisionskomponenter**

Beskrivelse	Antal	Type	Varenummer	Revisionsfrist
Skruekobling	2 stk.		880538040	12 år
Puffer	4 stk.	332	880563332	12 år
Bremserregulator	1 stk.	DRV 2(A)-600(A)	949031000	6 år
Bremsecylinder	1 stk.	14"	948017000	18 år
Styreventil	1 stk.	Oerlikon SFO		12 år
Lastveksel	1 stk.	LW 3		12 år
Hjulsæt	4 stk.	28	870201503	6 år

**Påskriftspecifikation**

PLACERING	LITRA: Res 11 86 393 6 000 - 019	ANT.	ENH.																				
Længdedrager:	<b>DSB</b>	2	stk.																				
	<b>11 86 393 6 _ _ _ - _</b> <b>RIV EUROP DSB Res</b>	2	sæt																				
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>A</b></td> <td style="text-align: center;"><b>B</b></td> <td style="text-align: center;"><b>C</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>S</b></td> <td style="text-align: center;">40,0</td> <td style="text-align: center;">48,0</td> <td style="text-align: center;">56,0</td> <td style="text-align: center;">★★</td> </tr> </table>		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>		<b>S</b>	40,0	48,0	56,0	★★	2	sæt										
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>																			
	<b>S</b>	40,0	48,0	56,0	★★																		
	Længde over puffer: <b>← 19,90 m →</b>	2	stk.																				
	Bundflade: 	2	stk.																				
	Tara: <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td style="text-align: center;"><b>23700 kg</b></td></tr></table> Skrubremsevægt: (rød ramme) <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td style="text-align: center;"><b>27.0 t</b></td></tr></table>	<b>23700 kg</b>	<b>27.0 t</b>	2	stk.																		
	<b>23700 kg</b>																						
	<b>27.0 t</b>																						
	Læsselængde: <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td style="text-align: center;">18,50 m</td></tr></table>	18,50 m	2	stk.																			
	18,50 m																						
	Lastmarkering: <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td style="text-align: center;">m</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">t</td><td style="text-align: center;">-</td></tr><tr><td>a-a</td><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">32</td><td style="text-align: center;">33</td></tr><tr><td>b-b</td><td style="text-align: center;">5</td><td style="text-align: center;">35</td><td style="text-align: center;">38</td></tr><tr><td>c-c</td><td style="text-align: center;">9</td><td style="text-align: center;">36</td><td style="text-align: center;">44</td></tr><tr><td>d-d15</td><td style="text-align: center;">15</td><td style="text-align: center;">44</td><td style="text-align: center;">56</td></tr></table>	m	-	t	-	a-a	2	32	33	b-b	5	35	38	c-c	9	36	44	d-d15	15	44	56	2	stk.
	m	-	t	-																			
a-a	2	32	33																				
b-b	5	35	38																				
c-c	9	36	44																				
d-d15	15	44	56																				
Lastmarkeringer: <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td style="text-align: center;">  </td><td style="text-align: center;">  </td><td style="text-align: center;">  </td><td style="text-align: center;">  </td></tr><tr><td style="text-align: center;">d c</td><td style="text-align: center;">b a</td><td style="text-align: center;">a b</td><td style="text-align: center;">c d</td></tr></table>					d c	b a	a b	c d	2	sæt													
d c	b a	a b	c d																				
UIC Standardgodsvogn: <b>UIC St</b>	2	stk.																					
Tal for sidelemme: <b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	1	sæt																					
Akselafstand: <b>➔ 14,86 m ➔</b>	2	stk.																					
Bremse: <b>O-GP</b>	2	stk.																					
Rev. frist: Dato og år <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td style="text-align: center;">6</td><td style="text-align: center;">REV</td><td style="text-align: center;">N</td><td style="width: 40px;"></td></tr></table>	6	REV	N		2	stk.																	
6	REV	N																					
Stelforbindelse: 	2	stk.																					
Bogier:	Akselafstand: <b>➔ 1,80 m ➔</b>	4	stk.																				
	Bogiebtg.: <b>Y25 Cag A XXX - X</b>	1	stk.																				
	Bogiebtg.: <b>Y25 Cag B XXX - X</b>	1	stk.																				