

**Vognoplysninger**

Nummerserier	Byggeår og -sted	Bemærkninger
456 2 000 - 019	1985 Talbot	Med parkeringsskruebremse Påskriftspecifikation side 7.30.5a-b
456 2 100 - 179	1985 Talbot	Uden parkeringsskruebremse Påskriftspecifikation side 7.30.6a-b

**Anvendelse**

**Beskrivelse / udstyr:**

4- akslet bærevogn med låsetappe til sikring af læsseenheder med tilsvarende låsebeslag.  
Vognen er desuden udstyret med bevægelige pufferplanker (gennemgående støddæmper) til mindskelse af transportpåvirkninger (rangerstød mm) på godset.

**Anvendelse:**

Til befordring af kombinerede læsseenheder som storcontainere og veksellad.







**Tekniske specifikationer**

Parkeringskruebremsevægt:	23,0 t	Trykluftbremsevægt:	
Rangerskruebremsevægt:		Tom:	
Trykluftbremse:	KE-GP-A	Omstillingsvægt:	
Bogietype:	Y 25 Css	Læsset:	max 81 t


**Revisionskomponenter**

Beskrivelse	Antal	Type	Varenummer	Revisionsfrist
Skruekobling	2 stk.		880538040	12 år
Puffer	4 stk.	type 802	880563802	12 år
Bremserregulator	2 stk.	DRV 3A-450	949034200	6 år
Bremsecylinder	2 stk.	BG 16"	948021000	18 år
Styreventil	1 stk.	KE 0 a 3,8	946855000	12 år
Vejeventil	2 stk.	WM 40	946094100	12 år
Hjulsæt	4 stk.	02b	870201501	6 år







**Påskriftspecifikation**

PLACERING	LITRA: Sgjmms 31 86 456 2 100 - 179	ANT.	ENH.															
Længdedragere:	<b>DSB</b>	2	stk.															
	<b>31 86 456 2 _ _ _ _ - _</b> <b>RIV DSB Sgjmms</b>	2	sæt															
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: center;">C</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center;">43,5</td> <td style="text-align: center;">51,5</td> <td style="text-align: center;">59,5</td> <td style="text-align: center;">★ ★</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">120</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		A	B	C		S	43,5	51,5	59,5	★ ★	120	0,00				2	sæt
		A	B	C														
	S	43,5	51,5	59,5	★ ★													
	120	0,00																
	Længde over puffer:	<b>← 16,94 m →</b>	2	stk.														
	Akselafstand:	<b>→ 10,90 m ←</b>	2	stk.														
	Læseforskrift:	<b>Læsselængde 14,6 m</b>	2	stk.														
	Tara:	<b>20500 kg</b>	2	stk.														
	Godkendelsesmærke: Veksellad		2	stk.														
	Tilladt knækvinkel:		2	stk.														
	Læsehøjde:		2	stk.														
	Betjeningsinstruks:	Afspærringshane for trykluftbremse lukkes ved slangebrud	2	stk.														
	Betjeningsinstruks:	Absperrhahn für Druckluftbremse geschlossen bei Schlauchbruch	2	stk.														
	Løftested:		4	stk.														
	Løftested:		4	stk.														
	Rangerkrog + konsol	<b>(Gul RAL nr. 1021)</b>																
	Bremse:	<b>KE-GP-A</b> <b>MAX 81 t</b>	2	stk.														
	Rev. frist: Dato og år	<b>4 REV N</b>	2	stk.														
Stelforbindelse:		2	stk.															


**Påskriftspecifikation**

PLACERING	LITRA: Sgjmms 31 86 456 2 100 - 179	ANT.	ENH.
Puffeplanke:	Max læsselængde: 1 stk. venstre/højre	2	sæt
			
Vognbund:	Låsetappe: (Gul RAL nr. 1021)	12	stk.
	Vognnr. på vognbund: <b>XXX - X</b>	2	stk.
Bogier:	Akselafstand: <b>➔ 1,80 m ➜</b>	4	stk.
	Bogiebtg.: <b>Y25 Css A XXX - X</b>	1	stk.
	Bogiebtg.: <b>Y25 Css B XXX - X</b>	1	stk.

**Påskriftspecifikation**

PLACERING	LITRA: Sgjmms 31 86 456 2 000 - 019	ANT.	ENH.													
Længdedragere:	<b>DSB</b>	2	stk.													
	<b>31 86 456 2 _ _ _ - _</b> <b>RIV DSB Sgjmms</b>	2	sæt													
	<table border="1"> <tr> <td></td> <td><b>A</b></td> <td><b>B</b></td> <td><b>C</b></td> <td rowspan="3">★ ★</td> </tr> <tr> <td><b>S</b></td> <td><b>43,5</b></td> <td><b>51,5</b></td> <td><b>59,5</b></td> </tr> <tr> <td><b>120</b></td> <td colspan="2"><b>0,00</b></td> <td></td> </tr> </table>		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	★ ★	<b>S</b>	<b>43,5</b>	<b>51,5</b>	<b>59,5</b>	<b>120</b>	<b>0,00</b>			2	sæt
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	★ ★												
<b>S</b>	<b>43,5</b>	<b>51,5</b>	<b>59,5</b>													
<b>120</b>	<b>0,00</b>															
	Længde over puffer: <b>← 16,94 m →</b>	2	stk.													
	Akselafstand: <b>→ 10,90 m ←</b>	2	stk.													
	Læseforskrift: <b>Læsselængde 14,6 m</b>	2	stk.													
	Tara: <b>20500 kg</b> Skrubremsevægt: (rød ramme) <b>23.0 t</b>	2	stk.													
	Godkendelsesmærke: Veksellad 	2	stk.													
	Tilladt knækvinkel: 	2	stk.													
	Læsehøjde: 	2	stk.													
	Betjeningsinstruks: <b>Afspærringshane for trykluftbremse lukkes ved slangebrud</b>	2	stk.													
	Betjeningsinstruks: <b>Absperrhahn für Druckluftbremse geschlossen bei Schlauchbruch</b>	2	stk.													
	Løftsted: 	4	stk.													
	Løftsted: 	4	stk.													
	Rangerkrog + konsol <b>(Gul RAL nr. 1021)</b>															
	Bremse: <b>KE-GP-A</b> <b>MAX 81 t</b>	2	stk.													
	Rev. frist: Dato og år <b>4   REV   N  </b>	2	stk.													
	Stelforbindelse: 	2	stk.													

**Påskriftspecifikation**

PLACERING	LITRA: Sgjmms 31 86 456 2 000 - 019	ANT.	ENH.
Puffeplanke:	Max læsselængde: 1 stk. venstre/højre	2	sæt
			
Vognbund:	Låsetappe: (Gul RAL nr. 1021)	12	stk.
	Vognnr. på vognbund: <b>XXX - X</b>	2	stk.
Bogier:	Akselafstand: <b>➔ 1,80 m ➔</b>	4	stk.
	Bogiebtg.: <b>Y25 Css A XXX - X</b>	1	stk.
	Bogiebtg.: <b>Y25 Css B XXX - X</b>	1	stk.