

20		0		20		36,0		24
⋮		10,0		⋮		36,0		⋮
		20,0				36,0		
		30,0				36,0		
		34,5				36,0		
24		36,0		24		34,5		











20		36		24
⋮				⋮
24				

30		36		81
⋮				⋮
31				86




30		36		81
⋮				⋮
31				86

40		36		91
⋮				⋮
45				97

**Påskriftspecifikation**

PLACERING	LITRA: <b>Sgmns 31 86 455 1 000 - 039 / 080 - 104 / 114 - 150</b>	ANT.	ENH.																
Påskriftplader:	<b>31 86 455 1 _ _ _ - _</b> <b>RIV DSB Sgmns</b>	2	sæt																
	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> <td>D</td> <td rowspan="3">★ ★</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>45,5</td> <td>53,5</td> <td>61,5</td> <td>71,5</td> </tr> <tr> <td>120</td> <td colspan="4">0,00</td> </tr> </table>		A	B	C	D	★ ★	S	45,5	53,5	61,5	71,5	120	0,00				2	sæt
	A	B	C	D	★ ★														
S	45,5	53,5	61,5	71,5															
120	0,00																		
	Godkendelsesmærke: Veksellad 	2	stk.																
	Tilladt knækvinkel: 	2	stk.																
	Tilladt kurveradius: 	2	stk.																
Længdedragere:	Ejendomsbane: <b>DSB</b>	2	stk.																
	Læssehøjde: 	2	stk.																
	Længde over puffer: <b>← 17,54 m →</b>	2	stk.																
	Akselafstand: <b>→ 12,50 m ←</b>	2	stk.																
	Tara: 	2	stk.																
	Bremse: 	2	stk.																
	Løftested: 	4	stk.																
	Løftested: 	4	stk.																
	Rev. frist: Dato og år 	2	stk.																
	Stelforbindelse: 	2	stk.																

**Påskriftspecifikation**

PLACERING	LITRA:	ANT.	ENH.
	<b>Sgmns 31 86 455 1 000 - 039 /</b> 080 - 104 / 114 - 150		
<b>Beskyttelsesbøjler:</b>	Faremærkning: Gul på sort 	2	stk.
	Rangerkrog: <b>(Gul RAL nr. 1021)</b>	2	stk.
<b>Vognbund:</b>	Låsetappe: <b>(Gul RAL nr. 1021)</b>	12	stk.
	Vognnr. på vognbund: <b>XXX - X</b>	2	stk.
<b>Bogier:</b>	Akselafstand:  <b>1,80 m</b> 	4	stk.
	Bogiebtg.: <b>Y25 Lss A XXX - X</b>	1	stk.
	Bogiebtg.: <b>Y25 Lss B XXX - X</b>	1	stk.

**Vognoplysninger**

Nummerserier	Byggeår og -sted	Bemærkninger
455 1 000 - 039	1989	Uden parkeringsskruebremse Påskriftspecifikation side 7.40.5a-b
455 1 080 - 104	1990 - 91	
455 1 114 - 150	1992	
455 1 040 - 049	1989	Med parkeringsskruebremse Påskriftspecifikation side 7.40.6a-b
455 1 075 - 079	1990 - 91	
455 1 105 - 113	1992	

**Anvendelse**

**Beskrivelse / udstyr:**

4- akslet bærevogn med låsetappe til sikring af læsseenheder med tilsvarende låsebeslag.

**Anvendelse:**

Til befording af kombinerede læsseenheder som storcontainere og veksellad.  
For vognens mest rationelle udnyttelse er den specielt velegnet til transport af de noget længere  
(op til 2 x 8,05 m lange) veksellad.














**Tekniske specifikationer**

Parkeringskruebremsevægt:	20,0 t	Trykluftbremsevægt:	
Rangerskruebremsevægt:		Tom:	
Trykluftbremse:	KE-GP-A	Omstillingsvægt:	
Bogietype:	Y 25 Lss 1	Læsset:	max 77 t

**Revisionskomponenter**

Beskrivelse	Antal	Type	Varenummer	Revisionsfrist
Skruekobling	2 stk.		880538040	12 år
Puffer	4 stk.	type 807	880563807	12 år
Bremserregulator	2 stk.	DRV 3A-450	949034200	6 år
Bremsecylinder	2 stk.	BG 16"	948021000	18 år
Styreventil	1 stk.	KE 0 a 3,8	946855000	12 år
Vejeventil	2 stk.	WM 10	946096000	12 år
Hjulsæt	4 stk.	02b	870201501	6 år

**Påskriftspecifikation**

PLACERING	LITRA: Sgmns 31 86 455 1 040 - 049 / 075 - 079 / 105 - 113	ANT.	ENH.																		
Påskriftplader:	<b>31 86 455 1 _ _ _ - _</b> <b>RIV DSB Sgmns</b>	2	sæt																		
	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> <td>D</td> <td></td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>45,5</td> <td>53,5</td> <td>61,5</td> <td>71,5</td> <td>★ ★</td> </tr> <tr> <td>120</td> <td colspan="4">0,00</td> <td></td> </tr> </table>		A	B	C	D		S	45,5	53,5	61,5	71,5	★ ★	120	0,00					2	sæt
	A	B	C	D																	
S	45,5	53,5	61,5	71,5	★ ★																
120	0,00																				
	Godkendelsesmærke: Veksellad 	2	stk.																		
	Tilladt knækvinkel:  3° 00'	2	stk.																		
	Tilladt kurveradius:  R 75 m	2	stk.																		
Længdedragere:	Ejendomsbane: <b>DSB</b>																				
	Læssehøjde:  1155	2	stk.																		
	Længde over puffer:  17,54 m	2	stk.																		
	Akselafstand:  12,50 m	2	stk.																		
	Tara:  18700 kg	2	stk.																		
	Skruebremsevægt: (rød ramme)  20.0 t																				
	Bremse:  KE-GP-A MAX 77 t	2	stk.																		
	Løftested: 	4	stk.																		
	Løftested: 	4	stk.																		
	Rev. frist: Dato og år  4 REV N	2	stk.																		
	Stelforbindelse: 	2	stk.																		