

**Vognoplysninger**

Nummerserier	Byggeår og -sted	Bemærkninger
064 0 000 - 035	1966 - 72 Scandia/Talbot 1997 - 98 Ombygget DSB materiel, godsvogne	<input type="checkbox"/> Udlejet til DLG  Bygget som Tdgs 2 fastkoblede Tdgs  Påskriftspecifikation side 8.20.5

**Anvendelse**

**Beskrivelse / udstyr:**

2x2-akslet specialgodsvogn (2 fast sammenkoblede 2-akslede) med 2x2 omvendte kegleformede rum, svingtag og bundtømning. Ved hjælp af svingtagene kan vognen åbnes, så læsning kan foretages i de to vognhalvdeles hele længde. Lastrummenes indretning bevirker, at lasten ved egen tyngde kan tømmes gennem vognbundens sideåbninger, der via slidsker fører godset i ønsket retning, (til siden eller midt i spor). På vognen er der endvidere udstyr til regulering af den udløbende last i ønsket mængde.

**Anvendelse:**

Vognens særlige udstyr gør den velegnet til transport af korn- og foderstoffer, granulater og gødningsvarer samt anden form for styrtegods, som læsses direkte fra for eksempel silo eller transportbånd.

Samtlige vogne af denne type er udlejet til DLG.



**Tekniske specifikationer**

Parkeringskruebremsevægt:	<input type="text"/>	Trykluftbremsevægt: (for hver vognhalvdel)	
Rangerskruebremsevægt:	<input type="text" value="18 t"/>	Tom:	<input type="text" value="14 t"/>
Trykluftbremse:	<input type="text" value="KE-GP"/>	Omstillingsvægt:	<input type="text" value="23 t"/>
		Læsset:	<input type="text" value="24 t"/>

**Revisionskomponenter**

Beskrivelse	Antal	Type	Varenummer	Revisionsfrist
Skruekobling	4 stk.		880538040	12 år
Puffer	8 stk.	330	880563330	12 år
Bremserregulator	2 stk.	DRV 2(A)-450	949025000	6 år
Bremsecylinder	2 stk.	12"	948014000	18 år
Styreventil	2 stk.	KE 1c SL	946850000	12 år
Hjulsæt	4 stk.	26 c	870201507	6 år
Bærefjeder	8 stk.	300	870220300	Tilstandsvurdering

**Påskriftspecifikation**

PLACERING	LITRA: Tdgrrs 46 86 064 0 000 - 035 Udlejet til DLG	ANT.	ENH.								
Beholder på venstre side:	<b>DSB</b>	2	stk.								
	<b>46</b> <b>86 DSB</b> <b>064 0</b> _ _ _ - _ <b>P</b> <b>Tdgrrs</b>	2	sæt								
	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td><td><b>A</b></td><td><b>B</b></td><td><b>C</b></td></tr><tr><td><b>S</b></td><td><b>38,0</b></td><td><b>46,0</b></td><td><b>54,0</b></td></tr></table> ★ ★		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>S</b>	<b>38,0</b>	<b>46,0</b>	<b>54,0</b>	2	sæt
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>							
	<b>S</b>	<b>38,0</b>	<b>46,0</b>	<b>54,0</b>							
	Længde over puffer: <b>← 19,28 m →</b>	2	stk.								
	Tara: <b>25600 kg</b> Skrubremsevægt: <b>2 x 18,0 t</b>	2	stk.								
	Rumfang <b>2 x 38,0 m<sup>3</sup></b>	2	stk.								
UIC-mærke: <b>UIC</b>	2	stk.									
Beholder på begge vogne:	DLG fortløbende nr. h. 320 mm på tag: <b>00-1/00-2 til 35-1/35-2</b>	2	stk.								
	DLG fortløbende nr. h. 320 mm på beholder: <b>00-1/00-2 til 35-1/35-2</b>	2	stk.								
	Slidskenummer: <b>Slidske 1</b>	4	stk.								
	Slidskenummer: <b>Slidske 2</b>	4	stk.								
	Betjeningsinstruks: <b>Stilles i midten efter brug</b>	8	stk.								
	Læseforskrift: <small>Forskellen på lasten i de 2 rum må ikke overstige 3 t. Max 13,5 t/rum</small>	4	stk.								
	Læseforskrift: <small>Der Unterschied der Ladungen in den beiden Laderäumen darf 3t nicht überschreiten. Max 13,5 t/Laderaum.</small>	4	stk.								
Saddelkonsol side:	Lejer: <small>DLG råvareterminal Hjemsted: 804 Århus DLG</small>	2	stk.								
	Rev. frist: Dato og år <b>6 REV N</b>	2	stk.								
Vognender på tank:	Advarselssymbol: 	4	stk.								
Længdedrager:	Akselafstand pr. vognenhed: <b>→ 6,00 m ←</b>	4	stk.								
	Bremse: <b>KE - P</b>	4	stk.								
Pufferplanker ved fast sammenkobl.:	Fast sammenkobling: 	2	stk.								